

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PROCESO
Cemento de contacto	<ul style="list-style-type: none"> El Pegaforte Cemento de Contacto 23790-100 es un pegamento de uso profesional, ideal para la industria, posee una excelente adherencia, excelente nivelación y resistencia a la humedad. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o espátula. Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. El adhesivo debe de aplicarse en ambas caras. Es muy importante que el espesor de la aplicación sea lo más uniforme posible, con la finalidad de que todo el pegamento aplicado esté listo al mismo tiempo y no se produzcan abombamientos por acumulación de solvente. El momento adecuado para posicionar el material, sería cuando el adhesivo perdió la mayoría del solvente y está pegajoso al tacto. Una vez posicionado el material debe dársele una presión uniforme para que toda la superficie quede haciendo buen contacto
APLICACION	
Canchas sintéticas y Alfombras	
USO	
Pegado de materiales sintéticos	
SUSTRATO	
Concreto, madera y cuero	

OBSERVACIONES IMPORTANTES
<ul style="list-style-type: none"> En superficies porosas, como el concreto y la madera, podemos aplicar una primera capa para sellar la superficie y luego aplicar una segunda capa. Si lo que desea unir son materiales similares como por ejemplo cuero con cuero, se aplica el cemento de contacto en ambas caras y cuando el cemento este pegajoso al tacto realice la unión. Cuando los materiales a unir son diferentes, como por ejemplo césped sintético y concreto, debe de seguirse el siguiente procedimiento; <ol style="list-style-type: none"> Identifique el material en donde el cemento esté listo para unir primero, en este caso el césped sintético y déjelo para aplicar de ultimo. Aplique el pegamento en el segundo material, en este caso el concreto, Aplique el pegamento en el césped Una vez que el pegamento en ambas caras está pegajoso en seco, una los materiales Realice el prensado. <p>Nota; debido a la diferencia en porosidad de los diferentes tipos de materiales, abajo se recomiendan 2 opciones diferentes de viscosidad como opciones para escoger por si se requiere un pegamento que se absorba menos, aunque los tres tipos sirven para pegar los mismos materiales. Otra forma sería aplicando una primera capa que selle y cuando esta seque se aplica una segunda capa.</p>

ADHESIVO A UTILIZAR					
	TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	Viscosidad/cps	TIPO DE MATERIAL
OPCION #1	23790	Pegaforte cemento de contacto	525-23790-100	1500-1900	Materiales sintéticos, madera, vinilos, Formica y cuero
OPCION #3	23795	Pegaforte cemento de contacto	525-23795-100	1200-2000	Materiales sintéticos, madera, vinilos, Formica y cuero

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com