

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN
Concreto	<p>Uso peatonal doméstico cerámica y azulejos</p> <p>Para instalación de enchapes de alta absorción como los azulejos o cerámicas, en pisos de casas de habitación GRUPO SUR cuenta con el Mortero Adhesivo Estándar UG 760. El primer paso consiste en asegurarse una superficie 100% sólida, libre de todo tipo de contaminación. En caso de presencia de grietas deberán realizar una reparación de estas, para grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 2cm de ancho por 2cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxico ETIBOND CONCRET 550 y luego rellenar con el MORTERO DE REPARACIÓN MR 520.</p> <p>El área de aplicación debe estar debidamente nivelada, pues el mortero pega enchapes tiene que mantener el mismo espesor por toda el área. En caso de requerir un proceso de nivelación aplicar un adhesivo epóxico como el Etibond Concrete 570, para rellenar con el material cementicio: para espesores mayores a los 2cm colocar el Concre Sur MC220, cuando el espesor este entre los 2cm y los 6mm utilizar el Pega Sur MC225.</p> <p>Es importante respetar todas las juntas de construcción y control, no se aconseja colocar enchapes sobre estas, ya que a futuro se pueden fracturar los enchapes. Posteriormente aplique el producto directamente en el sustrato con una llaneta dentada en una sola dirección, para propiciar la salida de aire, no debe aplicar el producto en distintas direcciones o formas, tampoco debe aplicar el producto sobre la pieza, posteriormente acomode la pieza con un martillo de hule, no exceda el espesor en más de 1cm.</p>
USO	
Impermeabilización	
SUPERFICIE	
Contrapisos y entrepisos de concreto	

PRODUCTOS				
TIPO PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	CODIGO	DOSIFICACIÓN	ESPESOR POR CAPA (MM)
Adhesivo epóxico	Etibond Concrete 550	505-23550-720 505-23551-900	1 : 1	N/A
Mortero cementicio	Mortero de Reparación MR 520	535-39520-720	4 a 5 lt de agua x saco	N/A
Adhesivo epóxico	Etibond Concrete 570	505-23570-720 505-23571-900	1 : 2	N/A
Micro Concreto	Pega Sur MC225	535-39225-720	6 lt de agua x saco	Entre 6mm a 20mm
Mortero cementicio	Mortero Adhesivo Estándar UG 760	535-39760-720	4.7 a 5 lt de agua x saco	Según el tamaño del enchape

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com