

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN
Paredes, Muros, Tapias, Columnas	<p><b>Superficies Verticales o con inclinación no transitados:</b> Para superficies <b>existentes</b> verticales utilice el <b>HIDROSTOP</b> no sin antes eliminar todo material suelto o mal adherido. En caso de grietas de más de 0.3 mm no deseadas, debe realizar un corte en forma de V, de 2cm de ancho por 2cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epoxico <b>ETIBOND CONCRET 550</b> y luego rellenar con el <b>MORTERO DE REPARACIÓN MR 520</b>. No aplicar sobre concreto tratado previamente con otro tipo de impermeabilizante o pintura, en caso de que existiera, debe remover el material 100% llegando al concreto.</p> <p>Para una superficie de concreto contaminada con hongos, debe aplicar la <b>Solución Fungicida 512-00334-900</b> de Sur, lavar con abundante agua, luego aplique dos capas de <b>HIDROSTOP</b> el cual puede aplicar con rodillo, atomizador manual o bomba de espalda.</p> <p>Observaciones: (1) Realizar pruebas de repelencia en caso de requerir más capas. (3) Las cantidades de capas puede dar un aspecto satinado a la superficie. (4) Se recomienda dar mantenimiento anual, aplicando el mismo producto. En caso de desear un cambio a pintura, respete el tiempo de un año de haber aplicado el Hidrostop, posteriormente aplique la pintura base agua o solvente, respetando la preparación de la superficie.</p>
USO	
Repelentes de Agua	
SUPERFICIE	
Superficies verticales de Concreto, Fibrocemento, Ladrillo, Piedras naturales, Superficies con repello	

PRODUCTOS				
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DOSIFICACIÓN	ESPESOR POR CAPA
Repelente	HIDROSTOP	505-00304-900	Listo para aplicar	2 capas
Adhesivo Epóxico	ETIBOND CONCRET 550	505-23550-720	Componente A: 1 parte, Componente B: 1 parte	N/A
Mortero de Reparación	MORTERO DE REPARACION MR 520	535-39520-720	4-5 L Agua Limpia	Hasta 5 cm, realizar por capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)