

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Escaleras	<p>Se debe de preparar la superficie con ayuda de un proceso de lijado, con este proceso se desea nivelar cualquier diferencia de altura que exista entre una pieza y otra, además de lograr una apariencia suave y lisa de la madera. Este proceso se puede realizar con los siguientes granos de lija, del más grueso al más fino, 36/60/80/100/120</p> <p>Finalizado este proceso, se inicia con la colocación de del tinte o bien se deja la madera natural. Si se debe de teñir el piso se deberá de hacer únicamente con Oiltint 13500-XXX.</p> <p>Se continúa con la aplicación del Laro Top Floor finish 903 brillante 903-902 o Laro Top Floor finish 903 Mate 903-901, este producto se debe de diluir un 10% con diluyente odorless 456-900. Este producto se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional.</p> <p>Es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar 1 capa de material cada 8 horas, o bien 1 capa por día ya que tenemos que tomar en cuenta los procesos de aplicación del producto, tiempo de espera del secado del barniz y lijado entre capas.</p> <p>NOTA: Se recomienda aplicar el producto antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente se la temperatura ambiente disminuye como consecuencia se puede producir blanqueamiento del acabado. También tomar en cuenta la amenaza de lluvia que se pueda tener a la hora de la aplicación.</p>
MATERIAL	
Madera	
USO	
Interno	
ESTRUCTURA	
Sin Pintar Base Solvente	

SISTEMA DE PINTURA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	Mezcla	Cantidad de capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No se diluye	1 capa
Barniz	Laro Top Floor Finish 903 Brillante	903-902	456-900	10%	3-4 capas
SISTEMA ALTERNATIVO #1					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	Mezcla	Cantidad de capas
Tinte	Oiltint	13500-XXX	Listo para usar	No se diluye	1 capa
Barniz	Laro Top Floor Finish 903 Mate	903-901	456-900	10%	3-4 capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com