

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Escaleras	<p>Se debe realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino, ejemplo: 60/80/100/120/150 máximo. Finalizada la preparación se colocará el tinte (opcional) o se dejará la madera natural, posterior se colocará el Tek Sur Fondo Aislante Base Agua Transparente 38115-900</p> <p>Una vez realizado este proceso se aplicará Tek Sur Barniz Base Agua Satinado Para Piso 38250-950 este producto es de acabado satinado y está listo para su uso, se aplica directamente a la superficie con ayuda de una brocha profesional en sentido de la beta de la madera; se debe dejar secar de 4 a 6 horas para luego afinar con lija para acabados de grano #180 o #220 entre cada aplicación.</p> <p>NOTA: Se recomienda aplicar el producto antes de las 3:00 p.m. ya que después de esa hora normalmente se la temperatura ambiente disminuye como consecuencia se puede producir blanqueamiento del acabado. También tomar en cuenta la amenaza de lluvia que se presente a la hora de la aplicación.</p>
MATERIAL	
Madera	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Pintado Base Agua.	

SISTEMA DE PINTURA #1					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Fondo	Tek Sur Fondo Aislante Base Agua Transparente	38115-900	Agua	5%	1 capa
Barniz	Tek Sur Barniz base Agua Satinado para Pisos	38250-950	Agua	5%	3 capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com