

INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR HIGH GLOSS WAX

529-35300-102



DESCRIPCIÓN

KLEAR HIGH GLOSS WAX brinda a la carrocería del vehículo una óptima protección ante los rayos UV y las inclemencias del clima, dejando una superficie limpia y brillante. Se fabrica a partir de ceras y polímeros de alto desempeño en base sólida.

USO

Utilice KLEAR HIGH GLOSS WAX para dar mantenimiento a acabados automotrices. Es ideal para uso frecuente y aplicación sencilla sin necesidad de usar producto en exceso. En su presentación en pasta se caracteriza por su excelente rendimiento y durabilidad. Se aplica con utensilios manuales, como esponjas enceradoras. Para su aplicación es mejor sectorizar la superficie y hacerla en movimientos lineales y no circular, y retirar con paño de microfibra limpio y seco también de forma lineal. Antes de utilizar el producto asesorarse que el vehículo este libre de contaminantes (suciedad). Podemos alternarla con la KLEAR ULTRA CLEANER WAX 35350 siempre y cuando el auto lo necesite para limpiar la superficie y corregir algún daño superficial. Producto listo para utilizar.

Estructura Aros, Carrocería (pintada), Focos, Plásticos pintados

Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Apariencia:

Pasta

Color de la mezcla

Amarillento

Aroma

Vainilla

Densidad

0,80 – 0,83

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Apr 4/7/2022
7 2022 7:58AM



INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR HIGH GLOSS WAX

529-35300-102



Pasta: Envase metálico de 340 ml.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Vehículo recién lavado:

El vehículo debe estar recién lavado, seco y preferiblemente a la sombra.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Condiciones de aplicación

Aplique con herramienta manual, como la esponja enceradora, con la superficie limpia y a la sombra, en un ambiente fresco no bajo el sol.

Cantidad de capas y espesor

Solo aplique 1 capa.

Instrucciones de aplicación

KLEAR HIGH GLOSS WAX se aplica realizando movimientos lineales.

Se debe aplicar por sectores no muy grandes en capas delgadas para un mejor acabado y rendimiento, remover antes de que seque con un paño de microfibra limpio y seco.

Terminada la aplicación completa, puede usar otro paño de microfibra limpio y seco para lustrar el brillo final.

Si desea repeler el polvo y mantener mas limpio el vehículo, posterior al encerado aplique el KLEAR ABRILLANTADOR ANTIESTATICO 35425.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Aplique este producto a la sombra, déjelo secar completamente antes de utilizar el vehículo o exponerlo a la lluvia.
- No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR HIGH GLOSS WAX

529-35300-102



SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Apr 4/7/2022
7 2022 7:58AM

