

INFORMACIÓN TÉCNICA



FRAGUA PARA PISCINA MPI 660

Mortero para fragua de piscinas

535-39660-001

DESCRIPCIÓN

FRAGUA PARA PISCINAS MPI 660 es un mortero resistente a la inmersión constante, diseñado para el relleno de sisas (uniones, juntas) en enchapes de piscinas. Resiste al ataque químico del cloro disuelto en el agua de las piscinas.

USO

Utilice únicamente para el relleno de sisas en enchapes de piscinas, como vitrocerámica, quarry o similares.

Estructura	Piscinas
Interior/Exterior	Exterior, Interior
Superficie	Concreto
Línea	Línea Doméstica

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Apariencia	Blanco antiguo, gris y gris plata
------------	--------------------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa plástica de 2 kg.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Blanco antiguo, gris y gris plata.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Sep 9/4/2017
4 2017 3:51PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



FRAGUA PARA PISCINA MPI 660

Mortero para fragua de piscinas

535-39660-001

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Fragua:	La superficie a aplicar debe estar seca, limpia, sólida, consistente, libre de residuos de mortero de pega en las sisas. No debe tener filtraciones de agua, ni haber sido tratada con otro impermeabilizante o pintura.

Condiciones de aplicación

No coloque este producto cuando esté directamente expuesto a los rayos del sol.

Asegúrese que el enchape esté bien adherido.

Temperatura de la superficie: 5 °C a 35 °C

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

No utilice el producto en la fase de endurecimiento.

Tiempo de secado

Curado total en días 7 d

Instrucciones de aplicación

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Sep 9/4/2017
4 2017 3:51PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



FRAGUA PARA PISCINA MPI 660

Mortero para fragua de piscinas

535-39660-001

Mezcle de forma manual todo el contenido de una bolsa de producto (2 kg) con 750 ml de agua limpia (3/4 de litro) en un recipiente limpio hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos.

Deje reposar por 5 minutos y luego aplique con plancha de goma sobre las sisas, rellenando de manera uniforme todas las sisas del enchape.

Deje secar por una hora y limpie los excesos con una esponja semirrígida seca.

Si quedara algún lugar sin rellenar después de la primera aplicación, puede volver a rellenar las áreas faltantes y repetir el procedimiento.

Tiempo de curado inicial: 24 horas.

No utilice el producto si ya comenzó a endurecerse (fraguado inicial).

Limpieza de equipo

Para limpieza de herramientas utilice agua limpia

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- No utilice el producto en la fase de endurecimiento.

OBSERVACIONES

- No aplique a pleno sol, para evitar secado acelerado
- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.

SALUD

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Sep 9/4/2017
4 2017 3:51PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



FRAGUA PARA PISCINA MPI 660

Mortero para fragua de piscinas

535-39660-001

- El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Sep 9/4/2017
4 2017 3:51PM

